

恆溫冰熱水溫度控制機(10°C ~ 140°C)

型 式	規 範	CT-010510(0110)	CT-011012(0112)	CT-021010(0212)
使 用 溫 度	°C	10 ~ 90	10 ~ 120	15 ~ 120
最低運行溫度	°C	8	8	12
溫 控 方 式	PID	內部PID自動演算 外部直接觸控設定	內部PID自動演算 外部直接觸控設定	內部PID自動演算 外部直接觸控設定
溫 控 精 度	°C	±1 or ±0.1	±1 or ±0.1	±1 or ±0.1
熱 傳 媒 體	水	水	水	水
泵 浦 馬 力	HP	0.5 ~ 2	0.5 ~ 2	0.5 ~ 2
冷 卻 方 式	水	直接冷卻 / 內建自冷	直接冷卻 / 內建自冷	直接冷卻 / 內建自冷
壓 縮 機 馬 力	HP	1	1	2
加 熱 能 量	KW	7	7	7
媒 體 導 管	Inch	3/8" ~ 3/4" 2 x 2	3/8" ~ 3/4" 2 x 2	3/8" ~ 3/4" 2 x 2
冷 卻 配 管	Inch	1/2	1/2	1/2
略 量	KG	185	185	230

本公司保有實質規格變更以實際生產必要為依據。
特殊規格客戶須提供完整規範文件以利設計承造。

