3D 立體列印機規格 110A ~ 110B 110ASV ~ 110BSV

機型	規範	P-110A	P110B	P-110ASV	P-110BSV
超作環境	℃	5 ～ 35			
相對溼度	%	25 ～ 90			
料嘴規格	mm	0.4			
電力需求	電源輸入	110V~240V AC2~5A 50~60Hz			
	輸出功率	90W			
塑料直徑	mm	1.75			
塑料屬性	--------	PLA			
列印速度	Mm / S	20 ~ 70	20 ~ 70	20 ~ 70	20 ~ 70
列印溫度	℃	190 ~ 220	190 ~ 220	190 ~ 220	190 ~ 220
載台溫度	℃	室溫	室溫	室溫	室溫
列印厚度	mm	0.1 ~ 0.4			
列印成品	mm	110 x 110 x 110			
文件格式	--------	STL / OBJ / GCODE or beyond			
作業系統	--------	Windows XP Mac OSX 10.6.8 or beyond			
離線模式	--------	SD 卡	SD 卡	SD 卡	SD 卡
離線模式	--------	USB	USB	USB	USB
外型尺寸	LxWxH（mm）	195x210x275	195x210x275	195x210x275(300)	195x210x275(300)
淨重	KG	2.4	2.4	2.7	2.7
毛重	KG	4	4	4	4

本公司保有實質規格變更以實際生產必要為依準。
特殊規格客戶須提供完整規範文件以利設計承造。





